



CERTYFIKAT NR B/2741/2022

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

WYDANY ZGODNIE Z PROGRAMEM CERTYFIKACJI WYROBÓW NR PCDW-01

NAZWA I ADRES

POSIADACZA CERTYFIKATU:

Liberty Ostrava a.s.

Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, Republika Czeska

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:

Liberty Ostrava a.s.

Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, Republika Czeska

NAZWA WYROBU:

**Typoszereg odrzwi obudowy łukowej podatnej zamkniętej ŁPZ
z kształtownika V36 ze stali H550M**

TYP (ODMIANY):

ŁPZ/V36/4/A

KOD ICS:

73.100

ZASTOSOWANIE:

**Do zabezpieczenia podziemnych wyrobisk korytarzowych
w zakładach górniczych**

PODSTAWOWE PARAMETRY

DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA:

**Parametry odrzwi obudowy, w tym wskaźniki nośności, ujęte są
w Instrukcji ruchowo-eksploatacyjnej, wymienionej na stronie
2 certyfikatu w p. 1.1.3**

WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA

BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTE W:

**Instrukcji certyfikacji Jednostki Oceny Zgodności Głównego
Instytutu Górnictwa w Katowicach, nr BK-10 „Odrzwia obudów
korytarzowych wykonane z kształtowników korytkowych”,
uwzględniającej m.in. postanowienia Ustawy z dnia 09 czerwca
2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz.
1072) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych
z delegacji tej ustawy**

ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

I SPRAWOZDANIEM Z BADAŃ:

Wg wykazu na stronie 2 certyfikatu

**Certyfikat ważny jest w okresie od 09 listopada 2022 r. do 08 listopada 2025 r. i dotyczy wyłącznie
egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry), jak przedstawiony
do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej**

Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Oceny Zgodności
KIEROWNIK
Zespołu ds. Certyfikacji
mgr inż. Grzegorz Drabik



Główny Instytut Górnictwa
KIEROWNIK
Jednostki Oceny Zgodności
mgr inż. Dariusz Stefaniak

CERTYFIKAT NR B/2741/2022

1. Dokumentacja stanowiąca podstawę wydania certyfikatu:

- 1.1 Dokumentacja techniczno-ruchowa – Typoszereg odrzwi obudowy łukowej podatnej zamkniętej ŁPZ z kształtowników V29, V32 i V36 ze stali H500M i H550M; Nr identyfikacyjny: DTR 05/01 – 2021, zatwierdzona przez Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, z dnia 19. Maja 2021 r., o zawartości:
 - 1.1.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru odrzwi i elementów obudowy ŁPZ z kształtowników V29, V32, V36 ze stali H500M oraz H550M, nr WT-LO-250, z maja 2021 r.
 - 1.1.2 Dokumentacja rysunkowa:
 - 1.1.2.1 Rysunek nr BG-1972.00 „Odrzwia obudowy ŁPZ”, maj 2021 r.
 - 1.1.2.2 Rysunek nr BG-1972.01 „Odrzwia obudowy ŁPZ. Łuk ociosowy”, maj 2021 r.
 - 1.1.2.3 Rysunek nr BG-1972.02 „Odrzwia obudowy ŁPZ. Łuk stropnicowy”, maj 2021 r.
 - 1.1.2.4 Rysunek nr BG-1972.03 „Odrzwia obudowy ŁPZ. Łuk spągnicowy”, maj 2021 r.
 - 1.1.2.5 Rysunek nr BG-1972.04 „Łącznik spągnicowy ŁPZ V29, V32 i V36”, maj 2021 r.
 - 1.1.3 Instrukcja ruchowo-eksploatacyjna odrzwi obudowy łukowej podatnej zamkniętej ŁPZ z kształtowników V29, V32 lub V36, nr IO-LO-250, z maja 2021 r.

2. Sprawozdania z badań przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji:

- 2.1 Sprawozdanie z badań nr BL-2/22-79 „Badania nośności odrzwi obudowy typu ŁPZ10/V36/4/A przy obciążeniu od strony spągu (odrzwia ze stali w gat. H550M)”, sporządzone przez Główny Instytut Górnictwa, Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG - Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych; Katowice, dnia 04.11.2022 r.

