

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr NH-10/2025/03

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury stalowe bez szwu**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460N, P460NH, P460NL1, P460NL2**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **na przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
NOVÁ HUŤ s.r.o.
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Czechy
Tel: +420 595 683 644 Fax: +420 596 237 980
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: -
- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 10216-3:2014-02 [IDT EN 10216-3:2013]**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach nr akredytacji: 1436, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB-094**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: -
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:			Deklarowane właściwości użytkowe:								Zharmonizowa na specyfikacja techniczna
Gatunek			P355N	P355NH	P355NL1	P355NL2	P460N	P460NH	P460NL1	P460NL2	
Minimalna granica plastyczności R _{eH} lub R _{p0,2} (MPa) dla grubości ścianki (mm):	T≤12	355	355	355	355	460	460	460	460		
	12<T≤20	355	355	355	355	450	450	450	450		
	20<T≤40	345	345	345	345	440	440	440	440		
Wytrzymałość na rozciąganie R _m (MPa):	T≤20	490 - 650					560 - 730				
	20<T≤40	490 - 630									
Minimalne wydłużenie A min (%):	l	22					19				
	t	20					17				
Minimalna energia łamania korpusu rury KV (J)	+20°C	l	55	55	70	100	55	55	70	90	
		t	39	39	47	70	39	39	47	60	
	0°C	l	47	47	65	90	47	47	65	80	
		t	35	35	43	60	35	35	43	53	
	-10°C	l	43	43	60	80	43	43	60	70	
		t	31	31	39	53	31	31	39	47	
	-20°C	l	40	40	53	70	40	40	53	60	
		t	27	27	35	47	27	27	35	40	
	-30°C	l	-	-	47	60	-	-	47	50	
		t	-	-	31	40	-	-	31	33	
	-40°C	l	-	-	40	50	-	-	40	40	
		t	-	-	27	33	-	-	27	27	
-50°C	l	-	-	-	40	-	-	-	-		
	t	-	-	-	27	-	-	-	-		



9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Michal Kolář - Kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko, podpis)

Ostrava, dnia 22.10. 2025
(miejsce i data wydania)

Niniejsza karta stanowi informację towarzyszącą oznakowaniu [B] zgodnie z artykułem 11 Rozporządzenia w sprawie deklarowania właściwości użytkowych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz.U.2016 poz. 1966



13



NOVÁ HUŤ s.r.o.
Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, Czechy

Rury stalowe bez szwu P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460N, P460NH, P460NL1, P460NL2

Polska Norma wyrobu: PN-EN 10216-3:2014-02 [IDT EN 10216-3:2013]

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr NH-10/2025/03

Zamierzone zastosowanie: na przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa

Granica plastyczności:	EN 10216-3 / KDWU NH-10/2025/03 art. 8
Wytrzymałość na rozerwanie:	EN 10216-3 / KDWU NH-10/2025/03 art. 8
Wydłużenie:	EN 10216-3 / KDWU NH-10/2025/03 art. 8
Udarność:	EN 10216-3 / KDWU NH-10/2025/03 art. 8
Tolerancje wymiarowe:	EN 10216-3 / Tabela 9 ÷ 14
Substancje niebezpieczne:	NPD
Trwałość:	NPD
Szczelność: (metoda hydrostatyczna-płyn lub elektromagnetyczna):	EN 10216-3 / art. 8.4.2.1, 11.8
Spawalność (skład chemiczny):	EN 10216-3 / Tabela 2 ÷ 3, CE
Reakcja na ogień:	Klasa A1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB-094

Adres strony internetowej: <https://www.novahut.cz/products/certificate-tube-plant/index9ed2.html?lang=en>