

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr NH-10/2025/05

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury stalowe ze szwem spiralnie spawane.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego₁): **P235GH, P265GH**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **na przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

NOVÁ HUŤ s.r.o.
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Czechy
Tel: +420 595 683 644 Fax: +420 596 237 980

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 10217-5:2019-6 [IDT EN 10217-5:2019]**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji₂): **Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. prof. F. Stauba w Katowicach, Nr akredytacji: AC 005, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005 - UWB - 096**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: -

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu₂): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:			Deklarowane właściwości użytkowe:		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Gatunek			P235GH	P265GH	PN-EN 10217-5
Minimalna granica plastyczności R_{eH} lub R_{p0,2} (MPa) dla grubości ścianki (mm):	T≤16		235	265	
	16<T≤40		225	255	
Wytrzymałość na rozciąganie R_m (MPa):			360 - 500	410 - 570	
Minimalne wydłużenie A min (%):	l		25	23	
	t		23	21	
Minimalna energia łamania korpusu rury KV (J)	l	0°C	40	40	
		-10°C ^{c)}	28	28	
	t	0°C	27	27	

c) Opcja 5 standardu EN 10217-5

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Michal Kolář - Kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



Ostrava, dnia 22.10.2025.....
(miejsce i data wydania) (podpis)

Niniejsza karta stanowi informację towarzyszącą oznakowaniu [B] zgodnie z artykułem 11 Rozporządzenia w sprawie deklarowania właściwości użytkowych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz.U.2016 poz. 1966



13



NOVÁ HUŤ s.r.o.
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Czechy

Rury stalowe ze szwem spiralnie spawane P235GH, P265GH

Polska Norma wyrobu: **PN-EN 10217-5:2019-6 [IDT EN 10217-5:2019]**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr NH-10/2025/05

Zamierzone zastosowanie: na przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa

Granica plastyczności :	EN 10217-5 / KDWU NH-10/2025/05 art. 8
Wytrzymałość na rozerwanie :	EN 10217-5 / KDWU NH-10/2025/05 art. 8
Przedłużenie :	EN 10217-5 / KDWU NH-10/2025/05 art. 8
Udarność :	EN 10217-5 / KDWU NH-10/2025/05 art. 8
Tolerancje wymiarowe:	EN 10217-5/tabela 7 ÷ 10
Substancje niebezpieczne:	NPD
Trwałość:	NPD
Szczelność: (metoda hydrostatyczna-płyn lub elektromagnetyczna)	EN 10217-5, 8.4.3.1, 11.6
Spawalność (skład chemiczny)	EN 10217-5/tabela 2 ÷ 3, CE
Reakcja na ogień:	Klasa A1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im.prof. F.Staubu w Katowicach sp. z o.o. AC 005, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005 - UWB - 096	
Adres strony internetowej: https://www.novahut.cz/products/certificate-tube-plant/index9ed2.html?lang=en	